




Materiál	poniklovaná mosaz
Tvarově těsnění	FKM
O-kroužek	FKM
Krytí	IP 68 – 10 bar v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplotaí	-40 °C – 100 °C

- // Vysoká odolnost proti kyselinám a chemikáliím
- // Integrovaná úprava pro EMV připojení
- // Široký rozsah stažení s použitím redukčních vložek
- // Integrovaná ochrana proti zkroutení při instalaci kabelu



AG	\varnothing mm	GL	H mm	\varnothing mm Převlečná matice	\varnothing mm Tělesa vývodky	Obj. č.
M 20 x 1,5	7,0–14,0	6	27	22	24	1.752.2000.50*
M 20 x 1,5	10,0–14,0	6	27	22	24	1.752.2000.51
M 25 x 1,5	11,0–18,0	7	29	27	30	1.752.2500.50*
M 25 x 1,5	14,5–18,0	7	29	27	30	1.752.2500.51
M 32 x 1,5	16,0–25,0	8	34	36	40	1.752.3200.50*
M 32 x 1,5	20,5–25,0	8	34	36	40	1.752.3200.51
M 40 x 1,5	21,0–32,0	8	40	46	50	1.752.4000.50*
M 40 x 1,5	26,5–32,0	8	40	46	50	1.752.4000.51

* Varianty s výměnou sadou redukčních vložek